




# Bardo




SZ110020




SZ110024




SZ110023




SZ110022




SZ110027




SZ110031




SZ110032




SZ110025




SZ110030




SZ110033



SZ110028



SZ110026



SZ110021



# Bardo



Skład  
65% poliester, 35% bawełna

Gramatura  
245 g/m<sup>2</sup> ± 12

Odporność na ścieranie  
~20 000 cykli Martindale'a

Odporność koloru na tarcie  
- suche: 3/4  
- mokre: 3

Odporność koloru na światło  
4

Odporność na piling  
-

Trudnopalność/trudnozapałność  
-

Certyfikaty/atesty  
• OEKO-TEX® STANDARD 100,  
klasa II

Czyszczenie i pielęgnacja  
Pranie w wysokich temperaturach. Można wybielać, prasować. Suszyć na niskich obrotach.

Cechy szczególne  
Niska kurczliwość.

Dopuszcza się występowanie różnic odcieni pomiędzy poszczególnymi partiami produkcyjnymi.

Kolory mogą się różnić w zależności od ustawień monitora.



Zusammensetzung  
65 % Polyester, 35 % Baumwolle

Gewicht  
245 g/m<sup>2</sup> ± 12

Scheuerfestigkeit  
~20 000 Zyklen Martindale

Reibechtheit der Farbe  
- trocken: 3/4  
- nass: 3

Lichtechtheit  
4

Pillneigung  
-

Feuersicherung  
-

Zertifikate/Atteste  
• OEKO-TEX® STANDARD 100,  
Klasse II

Reinigung und Pflege  
Waschen bei hohen Temperaturen.  
Bleichen und Bügeln möglich.  
Bei niedriger Temperatur trocknen.

Besondere Eigenschaften  
Geringe Schrumpfung

Geringe Farbtonunterschiede zwischen einzelnen Produktionschargen sind produktionsbedingt möglich.

Farben können je nach Monitoreinstellungen variieren.



Composition  
65% polyester, 35% cotton

Weight  
245 g/m<sup>2</sup> ± 12

Abrasion Resistance  
~20 000 Martindale cycles

Colour fastness to rubbing  
- dry: 3/4  
- wet: 3

Light Fastness  
4

Pilling  
-

Flammability  
-

Certificates/Attests  
• OEKO-TEX® STANDARD 100,  
Class II

Cleaning and Care  
Wash at high temperatures.  
Can be bleached and ironed.  
Tumble dry at low speed.

Special Features  
Low shrinkage

Slight color variations between individual production batches are permissible.

Colors may vary depending on monitor settings.



odporne na pranie  
Waschbeständig  
wash resistant



niska kurczliwość  
Geringe Schrumpfung  
low shrinkage

