



KIDGLOVE




łatwe w czyszczeniu
leicht zu reinigen
easy to clean




KG15



KG17



KG19



KG21



KG12



KG13




KG34



KG22




KG10



KG11




KG01




KG02



KG06




KG07




KG08



KG09



KG38



KG37



KIDGLOVE

PL

Skład
60% recyklingowy poliester,
40% poliester

Gramatura
265 g/m² ± 5%

Odporność na ścieranie
~50 000 cykli Martindale'a

Odporność koloru na tarcie
- suche: 4/5
- mokre: 4/5

Odporność koloru na światło
4

Odporność na piling
3-4

Trudnopalność/trudnozapalność
• NFPA 260 (UFAC) (Class 1)
• CAL 117/SE
• BS5852 source 0

Certyfikaty/atesty
• ISO 14001
• ISO 17025
• OEKO-TEX® STANDARD 100
• Global Recycled Standard
(Control Union CU1036513)

Czyszczenie i pielęgnacja
Prać maks. w 30°C na delikatnym programie. Prasować w niskiej temperaturze. Nie stosować wybielaczy.

Cechy szczególne
Łatwa w czyszczeniu, ponad połowa składu pochodzi z recyklingu.

Dopuszcza się występowanie różnic odcieni pomiędzy poszczególnymi partiami produkcyjnymi.

DE

Zusammensetzung
60% Recycling-Polyester,
40% Polyester

Gewicht
265 g/m² ± 5%

Scheuerfestigkeit
~50 000 Zyklen Martindale

Reibechtheit der Farbe
- trocken: 4/5
- nass: 4/5

Lichtechtheit
4

Pillneigung
3-4

Feuersicherung
• NFPA 260 (UFAC) (Class 1)
• CAL 117/SE
• BS5852 source 0

Zertifikate/Atteste
• ISO 14001
• ISO 17025
• OEKO-TEX® STANDARD 100
• Global Recycled Standard
(Control Union CU1036513)

Reinigung und Pflege
Maximal 30°C, Schonwaschgang.
Bügeln bei niedriger Temperatur.
Keine Bleichmittel.

Besondere Eigenschaften
Pflegeleicht, mehr als die Hälfte der Zusammensetzung stammt aus recycelten Materialien.

Geringe Farbtonunterschiede zwischen einzelnen Produktionschargen sind produktionsbedingt möglich.

EN

Composition
60% recycled polyester,
40% polyester

Weight
265 g/m² ± 5%

Abrasion Resistance
~50 000 Martindale cycles

Colour fastness to rubbing
- dry: 4/5
- wet: 4/5

Light Fastness
4

Pilling
3-4

Flammability
• NFPA 260 (UFAC) (Class 1)
• CAL 117/SE
• BS5852 source 0

Certificates/Attests
• ISO 14001
• ISO 17025
• OEKO-TEX® STANDARD 100
• Global Recycled Standard
(Control Union CU1036513)

Cleaning and Care
Max. 30°C, gentle cycle.
Iron at low temperature.
Do not bleach.

Special Features
Easy to clean, over half of the composition comes from recycled materials.

Slight color variations between individual production batches are permissible.

Colors may vary depending on monitor settings.

