

BOND







BD03




BD16




BD02




BD05



BD17



BD01




BD04




BD07




BD06




BD19




BD18




BD14




BD20



BD10




BD12



BD11




BD21



BD13



BD08



BOND

PL

Skład
100% poliester

Gramatura
250 g/m² ± 5%

Odporność na ścieranie
~100 000 cykli Martindale'a
(UNI EN ISO 12947-2:2017)

Odporność koloru na tarcie
- suche: 4/5
(BS EN ISO 105-X12:2016)
- mokre: 4/5
(BS EN ISO 105-X12:2016)

Odporność koloru na światło
6/7 (EN ISO 105-B02:2014)

Odporność na piling
5 (UNI EN ISO 12945-2:2002)

Trudnopalność/trudnozapalność
- BS EN 1021-1
- BS EN 1021-2
- BS 5852:2006 (CRIB 5)

Certyfikaty/atesty
- OEKO-TEX® STANDARD 100, klasa II

Czyszczenie i pielęgnacja
Czyścić wilgotną ściereczką, używając delikatnego mydła, następnie dokładnie osuszyć.

Cechy szczególne
Tkanina trudnopalna i wyjątkowo wytrzymała – idealna do zastosowania w korytarzach i przestrzeniach publicznych.

Dopuszcza się występowanie różnic odcieni pomiędzy poszczególnymi partiami produkcyjnymi.

Kolory mogą się różnić w zależności od ustawień monitora.

DE

Zusammensetzung
100% Polyester

Gewicht
250 g/m² ± 5%

Scheuerfestigkeit
~100 000 Zyklen Martindale
(UNI EN ISO 12947-2:2017)

Reibechtheit der Farbe
- trocken: 4/5
(BS EN ISO 105-X12:2016)
- nass: 4/5
(BS EN ISO 105-X12:2016)

Lichtechtheit
6/7 (EN ISO 105-B02:2014)

Pillneigung
5 (UNI EN ISO 12945-2:2002)

Feuersicherung
- BS EN 1021-1
- BS EN 1021-2
- BS 5852:2006 (CRIB 5)

Zertifikate/Atteste
- OEKO-TEX® STANDARD 100, Klasse II

Reinigung und Pflege
Mit einem feuchten Tuch und milder Seife reinigen, anschließend gründlich trocknen.

Besondere Eigenschaften
Schwer entflammbarer und besonders strapazierfähiger Stoff – ideal für den Einsatz in Fluren und öffentlichen Bereichen.

Geringe Farbtonunterschiede zwischen einzelnen Produktionschargen sind produktionsbedingt möglich.

Farben können je nach Monitoreinstellungen variieren.

EN

Composition
100% polyester

Weight
250 g/m² ± 5%

Abrasion Resistance
~100 000 Martindale cycles
(UNI EN ISO 12947-2:2017)

Colour fastness to rubbing
- dry: 4/5
(BS EN ISO 105-X12:2016)
- wet: 4/5
(BS EN ISO 105-X12:2016)

Light Fastness
6/7 (EN ISO 105-B02:2014)

Pilling
5 (UNI EN ISO 12945-2:2002)

Flammability
- BS EN 1021-1
- BS EN 1021-2
- BS 5852:2006 (CRIB 5)

Certificates/Attests
- OEKO-TEX® STANDARD 100, Class II

Cleaning and Care
Wipe with a lightly dampened cloth using a mild soap solution, then dry completely.

Special Features
Flame-retardant and highly durable upholstery fabric – perfectly suited for corridors and public areas.

Slight color variations between individual production batches are permissible.

Colors may vary depending on monitor settings.

