INFLAMEA



4000IN czerwony

9336IN pomarańczowy

4001IN musztardowy

4006IN jasnozielony

9334IN granatowy

9333IN jasnoniebieski

9030IN turkusowy

9337IN zielony


9084IN jasnobrązowy

9335IN ciemnobeżowy

9025IN beżowy

9102IN jasnoszary

5104IN ciemnoszary



INFLAMEA

PL

Skład
100% polieterosulfon (PES)

Gramatura
471 g/m² ± 2%

Odporność na ścieranie
>96 000 cykli Martindale'a

Odporność koloru na tarcie
- suche: 4/5
(BS EN ISO 105-X12:2016)
- mokre: 4/5
(BS EN ISO 105-X12:2016)

Odporność koloru na światło
5 (EN ISO 105-B02:2014)

Odporność na piling
4-5 (UNI EN ISO 12945/2:2002)

Trudnopalność/trudnozapalność
- DIN 4102 B1
- DIN 4102 B2
- EN 1021-1/2
- BS 5852 Source 0:2006-03
- ÖNORM A 3800-1
- Crib 5

Certyfikaty/atesty
- OEKO-TEX® STANDARD 100, klasa II

Inne cechy:
- Bez ftalanów
- Bez PFC
- Tkanina odporna na środki dezynfekujące

Czyszczenie i pielęgnacja
Czyścić suchą ściereczką/ręcznikiem papierowym do wchłonięcia plamy. Następnie przetrzeć jeszcze raz suchą ściereczką/ręcznikiem papierowym.

Cechy szczególne
Tkanina charakteryzuje się wysoką odpornością na zabrudzenia i wodę, jest trudnopalna oraz wyjątkowo trwała.

Dopuszcza się występowanie różnic odcieni pomiędzy poszczególnymi partiami produkcyjnymi.

Kolory mogą się różnić w zależności od ustawień monitora.

DE

Zusammensetzung
100% Polyethersulfon (PES)

Gewicht
471 g/m² ± 2%

Scheuerfestigkeit
>96 000 Zyklen Martindale

Reibechtheit der Farbe
- trocken: 4/5
(BS EN ISO 105-X12:2016)
- nass: 4/5
(BS EN ISO 105-X12:2016)

Lichtechtheit
5 (EN ISO 105-B02:2014)

Pillneigung
4-5 (UNI EN ISO 12945/2:2002)

Feuersicherung
- DIN 4102 B1
- DIN 4102 B2
- EN 1021-1/2
- BS 5852 Source 0:2006-03
- ÖNORM A 3800-1
- Crib 5

Zertifikate/Atteste
- OEKO-TEX® STANDARD 100, Klasse II

Weitere Eigenschaften:
- Phthalatfrei
- PFC-frei
- Stoff beständig gegen Desinfektionsmittel

Reinigung und Pflege
Mit einem trockenen Tuch oder Papiertuch die Flecken aufnehmen. Anschließend erneut mit einem trockenen Tuch oder Papiertuch abwischen.

Besondere Eigenschaften
Schwer entflammbar, äußerst strapazierfähig, fleck- und wasserabweisend – optimal für hoch beanspruchte Polstermöbel.

Geringe Farbtonunterschiede zwischen einzelnen Produktionschargen sind produktionsbedingt möglich.

Farben können je nach Monitoreinstellungen variieren.

EN

Composition
100% polyethersulfone (PES)

Weight
471 g/m² ± 2%

Abrasion Resistance
>96 000 Martindale cycles

Colour fastness to rubbing
- dry: 4/5
(BS EN ISO 105-X12:2016)
- wet: 4/5
(BS EN ISO 105-X12:2016)

Light Fastness
5 (EN ISO 105-B02:2014)

Pilling
4-5 (UNI EN ISO 12945/2:2002)

Flammability
- DIN 4102 B1
- DIN 4102 B2
- EN 1021-1/2
- BS 5852 Source 0:2006-03
- ÖNORM A 3800-1
- Crib 5

Certificates/Attests
- OEKO-TEX® STANDARD 100, Class II

Other features:
- Phthalate-free
- PFC-free
- Fabric resistant to disinfectants

Cleaning and Care
Clean with a dry cloth or paper towel to absorb the stain. Then wipe again with a dry cloth or paper towel.

Special Features
The fabric is highly resistant to stains and water, flame-retardant, and exceptionally durable.

Slight color variations between individual production batches are permissible.

Colors may vary depending on monitor settings.

łatwe w czyszczeniu
leicht zu reinigen
easy to clean

odporne na ścieranie
scheuerbeständig
abrasion-resistant

odporne na UV
UV-beständig
UV-resistant

trwałe
festes Textil
durable fabric

wodoodporne
wasserabweisend
water-resistant

09.2026

www.mojebambino.pl